



Bodenfarbe 2 Komponenten wasserverdünnbar

Sikafloor 2540 W RAL 7032 kieselgrau 18kg



Preise

- 395.00 CHF /Gebi.

Details

Artikelnummer

65.160218

Einsatz

Schutzanstrich Innenbereich für Bodenfläche mit leichter Beanspruchung. Waschküche, Keller, Büro, Lagerraum, Garage. Untergründe: Beton oder Zementüberzug.

Gewicht in kg

18

Montage

Mit Nylonroller mindestens 2 Anstriche. 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt. Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m² / Gebinde à 18 kg reicht für ca. 30m².

Vorteile

2 Komp. Dispersionsanstrich auf Epoxidharzbasis wasserverdünnt. Verhindert Aussanden von Böden. Hochdruckreinigerfest, wasserdampfdurchlässig, leichte Verarbeitung, geruchlos und lösemittelfrei.

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

Sikafloor 2540 W RAL 7035 lichtgrau 18kg



Preise

- 395.00 CHF /Gebi.

Details

Artikelnummer

65.160618

Einsatz

Schutzanstrich Innenbereich für Bodenfläche mit leichter Beanspruchung. Waschküche, Keller, Büro, Lagerraum, Garage. Untergründe: Beton oder Zementüberzug.

Gewicht in kg

18

Montage

Mit Nylonroller mindestens 2 Anstriche. 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt. Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m² / Gebinde à 18 kg reicht für ca. 30m².

Vorteile

2 Komp. Dispersionsanstrich auf Epoxidharzbasis wasserverdünnt. Verhindert Aussanden von Böden. Hochdruckreinigerfest, wasserdampfdurchlässig, leichte Verarbeitung, geruchlos und lösemittelfrei.

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

Sikafloor 2540 W RAL 7042 verkehrsgrau 18kg



Preise

- 395.00 CHF /Gebi.

Details

Artikelnummer

65.160718

Einsatz

Schutzanstrich Innenbereich für Bodenfläche mit leichter Beanspruchung. Waschküche, Keller, Büro, Lagerraum, Garage. Untergründe: Beton oder Zementüberzug.

Gewicht in kg

18

Montage

Mit Nylonroller mindestens 2 Anstriche. 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt. Montageanleitung auf Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m² / Gebinde à 18 kg reicht für ca. 30m².

Vorteile

2 Komp. Dispersionsanstrich auf Epoxidharzbasis wasserverdünnt. Verhindert Aussanden von Böden. Hochdruckreinigerfest, wasserdampfdurchlässig, leichte Verarbeitung, geruchlos und lösemittelfrei.

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.

Sikafloor 2540 W weitere Pastellfarben 18kg



Preise

- 420.00 CHF /Gebi.

Details

Artikelnummer

65.160918

Einsatz

Schutzanstrich Innenbereich für Bodenfläche mit leichter Beanspruchung. Waschküche, Keller, Büro, Lagerraum, Garage.
Untergründe: Beton oder Zementüberzug.

Gewicht in kg

18

Montage

Mit Nylonroller mindestens 2 Anstriche. 1. Anstrich bis max. 5% mit Wasser verdünnen. 2. Anstrich unverdünnt. Montageanleitung auf

Gebinde beachten. Verbrauch: 0.6kg/m² / Gebinde à 18 kg reicht für ca. 30m².

Vorteile

2 Komp. Dispersionsanstrich auf Epoxidharzbasis wasserverdünnt. Verhindert Aussanden von Böden. Hochdruckreinigerfest, wasserdampfdurchlässig, leichte Verarbeitung, geruchlos und lösemittelfrei.

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei, keine Zementhaut oder lose Bestandteile. Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen. Untergrundtemperatur 8°-30°C.