



Revêtement de sols 2 comp. Diluable avec de l'eau

Sikafloor 2540 W RAL 7032 gris silex 18kg



Prix

- 395.00 CHF /Emb.

Détails

Numéro d'article

65.160218

Domaine

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

Poids en kg

18

Montage

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m² / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30m²

Remarques

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines. Température de la sous-couche 8°-30°C

Sikafloor 2540 W RAL 7035 gris clair 18kg



Prix

- 395.00 CHF /Emb.

Détails

Numéro d'article

65.160618

Domaine

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

Poids en kg

18

Montage

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m² / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30m²

Remarques

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines. Température de la sous-couche 8°-30°C

Sikafloor 2540 W RAL 7042 gris

signalisation 18kg



Prix

- 395.00 CHF /Emb.

Détails

Numéro d'article

65.160718

Domaine

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

Poids en kg

18

Montage

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m² / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30m²

Remarques

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines.
Température de la sous-couche 8°-30°C

Sikafloor 2540 W pastell 18kg



Prix

- 420.00 CHF /Emb.

Détails

Numéro d'article

65.160918

Domaine

Couche de protection pour l'intérieur Sols peu sollicités: buanderie, cave, bureau, local de stockage

Poids en kg

18

Montage

Avec pinceau ou rouleau en nylon. Au moins 2 couches, selon l'utilisation. 1. couche diluée avec eau jusqu'à max. 5%. 2. couche non diluée. Tenir compte des instructions de montage sur les liants. Consommation: 0.6kg/m² / Pot à 18kg --> suffit pour env. 30m²

Remarques

Fond sec, propre sans trace de graisse ni d'huile, pas de poussière, ni de particules. Age minimum des fonds à base de ciment 4 semaines. Température de la sous-couche 8°-30°C