

Silobitumen

Silo-Bitumen schwarz, 30kg



Einsatz	Stück zum Schutz für alle Beton-Silos		
Eigenschaften	phenolreies Hartbitumen leichte Anwendung geruchsarm Erweichungspunkt ca. 100°C		
Beachten	Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen		
1. Möglichkeit: Jährliche Anwendung			
Verbrauch	400g/m ² = CHF 2.25/m ²		
Verbrauch 1. Anstrich:	400g/m ² = CHF 2.25/m ²		
Verbrauch Folgejahre:	100g/m ² = CHF 0.55/m ²		
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.
65.180130	Silo-Bitumen schwarz, 30kg 1. Anstrich: 2 Applikationen à 200g/m ² Folgejahre: 1 Applikation à 100g/m ²	30.0	Stk
2. Möglichkeit: Anwendung alle 3 Jahre			
Verbrauch	Mischverhältnis Wand: Bitumen/Emailth 3:1 400g/m ² = CHF 3.10/m ²		
	Mischverhältnis Boden: Bitumen/Emailth 1:1 400g/m ² = CHF 4.30/m ²		
Verbrauch Folgejahre:	Mischverhältnis Wand: Bitumen/Emailth 3:1 100g/m ² = CHF 0.80/m ²		
	Mischverhältnis Boden: Bitumen/Emailth 1:1 100g/m ² = CHF 1.10/m ²		
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.
65.180130	Silo-Bitumen schwarz, 30kg 1. Anstrich: 2 Applikationen à 200g/m ² Folgejahre: 1 Applikation à 100g/m ²	30.0	Stk
65.180210	Silo-Emailth 10kg In Verbindung mit Silobitumen Mischverhältnisse Wand: Bitumen/Emailth 3/1 Mischverhältnisse Boden: Bitumen/Emailth 1/1	10.0	Stk

Preise

- 209.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

65.180130

Material

2-comp. Epoxyd

Einsatz

Silolack zum Schutz für alle Beton-Silos

Gewicht in kg

33

Vorteile

Phenolfreies Hartbitumen. Leichte Anwendung. Geruchsarm.

Erweichungspunkt ca. 100 Grad Celsius

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei. Mindestalter

zementgebundene Untergründe: 4 Wochen

Silo-Emailith 10kg In Verbindung mit Silobitumen



Einsatz	Silolack zum Schutz für alle Beton-Silos		
Eigenschaften	phenolfreies Hartbitumen leichte Anwendung geruchsarm Erweichungspunkt ca. 100°C		
Beachten	Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei Mindestalter zementgebundene Untergründe: 4 Wochen		
1. Möglichkeit: Jährliche Anwendung			
Verbrauch 1. Anstrich:	400g/m ² = CHF 2.25/m ²		
Verbrauch Folgejahre:	100g/m ² = CHF 0.55/m ²		
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.
65.180130	Silo-Bitumen schwarz, 30kg 1. Anstrich: 2 Applikationen à 200g/m ² Folgejahre: 1 Applikation à 100g/m ²	30.0	Stk
2. Möglichkeit: Anwendung alle 3 Jahre			
Verbrauch 1. Anstrich:	Mischverhältnis Wand: Bitumen/Emailith 3:1 400g/m ² = CHF 3.10/m ²		
	Mischverhältnis Boden: Bitumen/Emailith 1:1 400g/m ² = CHF 4.30/m ²		
Verbrauch Folgejahre:	Mischverhältnis Wand: Bitumen/Emailith 3:1 100g/m ² = CHF 0.80/m ²		
	Mischverhältnis Boden: Bitumen/Emailith 1:1 100g/m ² = CHF 1.10/m ²		
Art.Nr.	Artikelbezeichnung	kg	Einh.
65.180130	Silo-Bitumen schwarz, 30kg 1. Anstrich: 2 Applikationen à 200g/m ² Folgejahre: 1 Applikation à 100g/m ²	30.0	Stk
65.180210	Silo-Emailith 10kg In Verbindung mit Silobitumen Mischverhältnisse Wand: Bitumen/Emailith 3/1 Mischverhältnisse Boden: Bitumen/Emailith	10.0	Stk

Preise

- 293.00 CHF /Stk.

Details

Artikelnummer

65.180210

Einsatz

Silolack zum Schutz für alle Beton-Silos

Gewicht in kg

10

Vorteile

Phenolfreies Hartbitumen. Leichte Anwendung. Geruchsarm.
Erweichungspunkt ca. 100 Grad Celsius

Bemerkungen

Untergrund trocken, sauber, fett- und ölfrei. Mindestalter
zementgebundene Untergründe: 4 Wochen