



## HEIZBARE TRÄNKEBECKEN / FROSTGESCHÜTZTE TRÄNKEN / HEIZGERÄTE

### Heizbares Tränkebecken

**Modell 46 mit Messing-Ventil 3/4"**

Best.-Nr. 100.1463


**Modell 46 mit Edelstahl-Ventil 3/4"**

Best.-Nr. 100.1469


- Heizbares Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil für Wand- und Rohrbefestigung
- **Frostsicher bis zu -15°C. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren.**
- **Durch Einbau einer nachrüstbaren Ventil-Heizung (24 V, 5 W, Best.-Nr. 101.1405) bis zu -35°C frostfrei!**
- Tränkschale aus **Gusseisen, ganz emailliert**
- Eine Tränke ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Das Heizelement ist, für die Tiere unzugänglich und trotzdem mit wenigen Handgriffen erreichbar, zwischen der Tränkschale und der Unterschale angebracht
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing oder Edelstahl
- **Anschluss 3/4" IG von oben und 3/4" AG von unten**
- **Wassermenge stufenlos einstellbar** von außen über eine Regulierschraube
- Heizspirale mit 24 V, 80 W, mit geringem Stromverbrauch
- Montage an der Wand oder an Standpfosten 2" – 3" möglich
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA **Transformator 230/24 V** erforderlich (zur Auswahl des passenden Transformators siehe Seite 25)
- Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine **Frostschutz-Heizleitung** 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861) oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet.
- Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

### ZUBEHÖR:

- **2 Befestigungsbügel** (2x Best.-Nr. 101.0180) für die Befestigung an Standpfosten 2" – 3"
- **Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4"** von oben oder von unten, siehe Tabelle
- **SUEVIA Transformatoren 230/24 V:** siehe Seite 25
- **Außen-Thermostat** (Best.-Nr. 101.0389), zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators.
- **Mit Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 101.1405) bis zu **-35°C** frostfrei!



auch mit Edelstahl-Ventil 3/4"



**Zum nachträglichen Einbau geeignet!**

**Frostsicher bis zu -35°C mit Ventil-Heizung!**

### EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Bullen, Kälber, Pferde, besonders für den nachträglichen Einbau

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	
100.1463	Tränkebecken Mod. 46-MS3/4", 24 V, 80 W	1 St./Karton	
100.1469	Tränkebecken Mod. 46-VA3/4", 24 V, 80 W	1 St./Karton	
103.3005	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4" von oben	1 St./Tüte	
103.3006	Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4" von unten	1 St./Tüte	
101.1405	Ventil-Heizung 24 V, 5 W, mit Thermostat, Kabel 3 m	1 St./Tüte	
101.0180	Befestigungsbügel 2" - 3"	1 St.	
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	



Ventil-Heizung 24 V, 5 W  
101.1405

Frostschutz-Heizleitung  
2 m: 101.0861  
3 m: 101.1863

Verlegungsbeispiel von unten (zur besseren Darstellung Ansicht teilweise ohne Isolierung und ohne Verbißschutz)

